BAC À FLEURS



Objectif global: Fabriquer artisanalement un Bac à fleurs

Bac à fleurs dit jardinière en bois massif de dimensions 1100 x 500 x500 soit environ 160 litres

Essence en mélèze ou douglas suivant disponibilités.

Assemblages à tenons et mortaises, perçage pour évacuation des eaux Panneaux pleins sur les côtés bois massif ou contreplaqué extérieur

Dimensions

Hauteur totale	500 mm	Les étapes de fabrication
• Longueur	- 1000 mm	sont à suivre d'après un
• Largeur	- 500 mm	processus que vous
 Épaisseur des lames 	- 22 mm	trouverez en annexe
 Pieds sections 	- 50x50 mm	La matière première
		vous sera fournie par
		l'association

À la fin de votre projet, vous aurez réalisé sur les machines :

• Le corroyage de pièces, l'usinage de tenons, mortaises et profilages...

Également avec des outils manuels

- Scier, araser, percer, visser, solidariser...
- Entaillage aux ciseaux à bois, le replanissage...

Sur le plan technologique

- Connaissances des colles, adhésifs, produits de finition
- Le chevillage bois à tire, contrôle des géométries...
- Le réglage méthodique de machines-outils, la lecture de plans...

Documents à votre disposition et accompagnement Animateur

- ✓ Dessin de définition de chaque élément du produit. Un éclaté du produit
- Géométraux accompagnés d'une nomenclature avec les repères des pièces.
- ✓ Processus de fabrication
- ✓ Quantitatifs, descriptif essence et feuilles de débit

Site de production mis à disposition

Abréviation	Désignation	Outillage manuel	Temps total de fabrication de ce banc
SCT	Scie circulaire à table	Établi	(prévisionnel)
SCD	Scie circulaire à déligner	Bédanes	8 heures
DEG	Dégauchissage 600mm	Ciseaux	voir détails annexe processus et
RAB	Raboteuse 500mm	Compas	planifications Coûts matières et Accompagnement
TEN PN	Tenonneuse simple	Forêts	
	- Longueur tenon	Mèches bois	
	 Position du tenon 	Équerre	
	- Épaisseur tenon	Réglet	
	- Longueur arasement	Paire tenaille	95,00€ Essence résineuse, quincailleries, adhésifs, produits de finition
MOM	Mortaiseuse à mèche	Pointe carrée	Processus de fabrication Annexes
	- Profondeur	Scie à dos	Plans de définitions Annexes
- Position - Joue	- Position	Scie à égoïne	
	Règle à tracer		
SCP	Scie à panneaux verticale	Trusquins	
TOV	Toupie à arbre vertical	Râpes à bois	
	- Axe de la hauteur	Rabot métal	
- Axe de la profondeur	Matériel affûtage		
PON L	Ponceuse large bande	Établi équipé	

Coûts matières et Accompagnement 95,00€