



FAUTEUIL DE JARDIN

Objectif global : Fabriquer artisanalement un fauteuil de jardin

Fauteuils relax de jardin doté d'une structure lourde et massive possède des accoudoirs pour un confort accru. Mobilier conçu pour un usage en extérieur, matériaux résistants aux intempéries

Essence préconisée : Cumaru ou Mélèze

Il sera poncé, teint, huilé et séché pour assurer au fauteuil de jardin en bois une grande durabilité. FSC traité en autoclave, dimensions 1026x775x600mm, épaisseur des bois 18 à 22mm

Dimensions

<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur totale • Profondeur • Assise • Accoudoirs largeur • Pieds largeur • Épaisseur des bois • Dossier 	<ul style="list-style-type: none"> - 1026 mm - 775 mm - 600 mm - 140 mm - 140 mm - 22 mm 	<p>Massif</p>	<p>Les étapes de fabrication sont à suivre d'après un processus que vous trouverez en annexe</p> <p>La matière première vous sera fournie par l'association</p>
--	--	---------------	---

À la fin de votre projet, vous aurez réalisé sur les machines :

- Le corroyage de pièces, l'usinage de coupes biaises...

Également avec des outils manuels

- Fabriquer un montage d'usinage (MU), scier, araser, percer, visser, solidariser...
- Scier, araser, percer, visser, solidariser...
- Entaillage aux ciseaux à bois...

Sur le plan technologique

- Connaissances des colles, adhésifs, produits de finition
- Le réglage méthodique de machines-outils, la lecture de plans...

Documents à votre disposition et accompagnement Animateur

- ✓ Dessin de définition de chaque élément du produit. Un éclaté du produit
- ✓ Géométraux accompagnés d'une nomenclature avec les repères des pièces.
- ✓ Processus de fabrication
- ✓ Quantitatifs, descriptif essence et feuilles de débit

Site de production mis à disposition

**Coûts matières et
Accompagnement
145,00€**

Abréviation	Désignation	Outillage manuel	Temps total de fabrication de ce banc (prévisionnel) 8 heures Voir détails annexe processus et planifications
SCT	Scie circulaire à table	Établi	
SCD	Scie circulaire à déligner	Bédanes	
DEG	Dégauchissage 600mm	Ciseaux	
RAB	Raboteuse 500mm	Compas	
TEN PN	Tenonneuse simple	Forêts	
	- Longueur tenon	Mèches bois	
	- Position du tenon	Équerre	
	- Épaisseur tenon	Réglet	
	- Longueur arasement	Paire tenaille	Coûts matières et accompagnement 145.00 € Essence Mélèze ou douglas, quincailleries, adhésifs, produits de finition
MOM	Mortaiseuse à mèche	Pointe carrée	Processus de fabrication Annexes Plans de définitions Annexes
	- Profondeur	Scie à dos	
	- Position	Scie à égoïne	
	- Joue	Règle à tracer	
SCP	Scie à panneaux verticale	Trusquins	
TOV	Toupie à arbre vertical	Râpes à bois	
	- Axe de la hauteur	Rabot métal	
	- Axe de la profondeur	Matériel affûtage	
PON L	Ponceuse large bande	Établi équipé	